

## VORRATSLISTE „ROSTBESTÄNDIGER DRAHT,,

Rostbeständiger Draht, blankgezogen, Festigkeit 650 – 850 N/mm<sup>2</sup>, Toleranz h 9,  
 (Werkstoff 1.4301/ 4404 / 4541 / 4571\* elektropolierfähig) in Ringen von 50, 80 – 120 kg,  
 200 – 250 kg , Kronenstücke a ca. 500 kg \*4571 nur bedingt elektropolierfähig  
 Werkstoff 1.4305, 1.4104 , 1.4841 in Ringen a 80-100 kg

Weitere Güten, Abmessungen, Ausführungen auf Anfrage

Almetha GmbH, Dieselstr. 3, 59174 Kamen, Tel.: 02307-94101-0 Fax 02307-94101-11

**Ansprechpartner Udo Popowski Tel. 02307-94101-12 mail [udopopowski@almetha.de](mailto:udopopowski@almetha.de)**

Abmessung	4301 weich, matt	4301 700- 850 N	4301 max.750 N, blank	4305 700- 900 N	4104 700- 900 N	4404 700- 850 N	4541 700- 800 N	4571 700- 850 N	4841 600- 850 N	Abmessung
Festigkeit										Festigkeit
0,80	•									0,80
1,00	•	•								1,00
1,20	•									1,20
1,40	•									1,40
1,50	•	•		•						1,50
1,60	•	•								1,60
1,75		•								1,75
1,80	•	•		•						1,80
2,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,00
2,40		•	•	• weich						2,40
2,50	•	•	•	•		•		•	•	2,50
2,60		•								2,60
2,70		•								2,70
2,80		•								2,80
2,90		•				•		•		2,90
3,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,00
3,10				• weich						3,10
3,40		•	•							3,40
3,45				•						3,45
3,50	•	•		•		•		•	•	3,50
3,80	•	•	•							3,80
3,90		•						•		3,90
4,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,00
4,08				•						4,08
4,40	•	•								4,40
4,43				•						4,43
4,50		•				•		•		4,50
4,60			•							4,60
4,80		•								4,80
5,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5,00
5,08				•						5,08
5,28	•	•	•							5,28
5,50		•								5,50
5,80		•								5,50
6,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6,08
6,38	•									6,38
6,50		•						•		6,50
7,00		•						•		7,00
7,07	•	•	•							7,07
8,00		•	•	•	•	•		•	•	8,00
8,87			•							8,87
9,00				•						9,00
10,00		•								10,00
12,00		•								12,00

**Bitte beachten Sie auch unsere Vorräte in Federstahl 4310 / 4571 gleitgünstig von 0,2 – 10,00 mm  
 Ab Lager lieferbar Federdraht, 4310, geschliffen, poliert, in 3 m Stäben 2,0 – 10,00 mm**