

Vorratsliste



Federstahldraht Güte 51CrV4, W.Nr.1.8159+AC+C,EN 10089

ziehphosphatiert, Tol. EN 10278-h 11, in Ringen, mit WAZ EN 10204/3.1

Federstahl Güte 51 Cr V 4, Werkstoff 1.8159,+AC+SH+PL, Toleranz EN 10278-h 11,

Stäbe a 6,0 - 8,0 mtr

Seite 1

Abmessung	Ringe	Ringe	Ringe	Stäbe	Stäbe	Abmessung
mm rd	300 kg	900 kg	1800 kg	6,0 mtr	8,0 mtr	mm rd
8,00		x				8,00
8,50		x				8,50
9,00		x				9,00
9,50		x				9,50
10,00	x	x				10,00
10,50		x				10,50
11,00	x	x				11,00
11,50		x				11,50
12,00	x	x				12,00
12,50		x				12,50
13,00	x	x				13,00
13,50		x				13,50
14,00	x	x	x			14,00
14,50	x	x	x			14,50
15,00	x	x	x			15,00
15,50	x	x	x			15,50
16,00	x	x	x	x		16,00
16,50	x	x				16,50
17,00	x	x	x			17,00
17,50	x	x	x			17,50
18,00	x	x	x	x		18,00
18,50		x				18,50
19,00	x	x	x			19,00
19,50		x				19,50
20,00	x	x	x	x		20,00
20,50		x	x			20,50
21,00	x	x	x	x		21,00
21,50		x	x			21,50
22,00	x	x	x	x		22,00
22,50		x				22,50
23,00	x	x	x	x		23,00
23,50		x				23,50
24,00	x	x				24,00
24,50		x		x		24,50
25,00	x	x		x		25,00
Seite 2						

Vorratsliste

Seite 2



25,50		x				25,50
26,00		x	x	x		26,00
26,50		x				26,50
27,00		x		x		27,00
27,50		x				27,50
28,00		x	x	x	x	28,00
28,50				x		28,50
29,00		x				29,00
29,50		x				29,50
30,00		x		x	x	30,00
30,50		x				30,50
31,00		x		x	x	31,00
32,00		x		x	x	32,00
33,00		x		x		33,00
34,00		x		x		34,00
34,50		x		x		34,50
35,00		x				35,00
36,00		x			x	36,00
37,00		x		x		37,00
38,00		x		x		38,00
39,00		x			x	39,00
40,00		x			x	40,00
41,00		x		x		41,00
42,00		x		x	x	42,00
43,00		x			x	43,00
44,00		x		x		44,00
45,00		x			x	45,00

Abmessungen die hier nicht aufgeführt sind, können kurzfristig aus unseren Walzdrahtbeständen produziert werden

Weiterhin haben wir die Möglichkeit aus unseren Ringdrahtvorräten bis 18 mm rd, Einsatz mind. 1 Ring, Fix-Längen zu liefern.

Unser gesamtes Lieferprogramm finden Sie auch unter www.almetha.de

Almetha GmbH

Dieselstrasse 3

Tel.: 0049 (0) 2307 94101-0

Fax 0049 (0) 2307 94101-11

mail post@almetha.de