

Festigkeitsklassen K 70, K 80, bei geschälter Ausführung auf Anfrage, Toleranz EN 10278 - h 9, 3 m Stäbe

Diese Angaben dienen der Orientierung. Je nach Materialqualität können unterschiedliche Vormasse auftreten

Abmessung mm rd.	Güte 4301	Güte 4404	Güte 4571	Güte 4541	Abmessung mm rd.	Güte 4301	Güte 4404	Güte 4571
2,64-2,67					20,00	•	•	•
3,00	•	•	•	•	20,24-20,38	•	•	•
3,07-3,11					21,91-22,05	•	•	•
3,50	•	•	•	•	24,00	•	•	•
3,50-3,54	•	•	•	•	24,91-27,73	•	•	•
4,00	•	•	•	•	27,00	•	•	•
4,41-4,48	•	•	•	•	30,00	•	•	•
5,00	•	•	•	•	30,57-30,73	•	•	•
5,27-5,35	•	•	•	•	33,00	•	•	•
6,00	•	•	•	•	33,23-33,40	•	•	•
6,27-6,35	•	•	•	•	36,00	•	•	•
7,00	•	•	•	•	36,23-36,40	•	•	•
7,10-7,19	•	•	•	•	39,00	•	•	•
8,00	•	•	•	•	38,90-39,08	•	•	•
8,93-9,03	•	•	•	•	42,00	•	•	•
10,00	•	•	•	•	41,90-42,08	•	•	•
10,75-10,86	•	•	•	•	45,00	•	•	•
12,00	•	•	•	•	44,55-44,75	•	•	•
12,63-12,70	•	•	•	•	48,00	•	•	•
14,00	•	•	•	•	48,55-48,75	•	•	•
14,53-14,70	•	•	•	•	52,00	•	•	•
16,00	•	•	•	•	52,23-52,43	•	•	•
16,24-16,38	•	•	•	•	56,00	•	•	•
18,00	•	•	•	•	56,23-56,43	•	•	•
18,24-18,38	•	•	•	•	60,00	•	•	•

Im Bereich rd. 2 - 16 mm können wir Ihnen auch Ringe sowie gerichtete Fixlängen anbieten.

Mit unseren Sägeautomaten sägen wir für Sie Ihre Wunschlängen mm-genau.

Weitere Güten / Ausführungen auf Anfrage